

RJ685-15

安全性能综合测试仪点检工装



产品简介

RJ685-15安规综合点检工装是满足接地、泄漏、绝缘和耐压安全性能测试仪日常点检需求的工装，根据输入电压自动切换各项安规负载，每项两档检验值，满足不同检验需求。

检验点

接地	输入电流	接地电阻	测量端子
0档	$\leq 25\text{A}$	$150\text{m}\Omega$	接地0档+回路
1档	$\leq 25\text{A}$	$75\text{m}\Omega$	接地1档+回路
绝缘	输入电压	绝缘电阻	测量端子
0档	$\leq 1000\text{V}$	$120\text{M}\Omega \pm 5\%$	测量+回路
1档	$\leq 1000\text{V}$	$60\text{M}\Omega \pm 5\%$	测量+回路

耐压	输入电压	电阻	参考电流	参考电流	测量端子
			输入电压1650V	输入电压1800V	
0档	$\leq 2000\text{V}$	$600\text{k}\Omega \pm 2\%$	2.75mA	3.00mA	测量+回路
1档	$\leq 2000\text{V}$	$200\text{k}\Omega \pm 2\%$	8.25mA	9.00mA	测量+回路
泄漏	输入电压	电阻	参考电流	参考电流	测量端子
			输入电压233V	输入电压244V	
0档	$\leq 400\text{V}$	$460\text{k}\Omega \pm 2\%$	507 μA	530 μA	测量+回路
1档	$\leq 400\text{V}$	$230\text{k}\Omega \pm 2\%$	1013 μA	1061 μA	测量+回路