

RJ6813 接地电阻测试仪



产品简介

RJ6813 接地电阻测试仪是一款基本型的安规测试仪器，最大输出电流 25A，3.0A~25.0A 连续可调，0.1A 步进，集成自动测试功能，被测品连接完成后能自动启动。

主要特点

- LED 数码管显示，高亮直观，超远观测距离，适合生产线使用；
- 3.0A~25.0A 精密恒流测试，50/60Hz 双频输出；
- 高效率的自动测试，延时时间可设；
- 可设置上、下限阈值，智能判定，声光报警；
- 100个设置组可选；
- 满足 CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS 等电气安全强制标准的测试要求。

适用标准

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ● IEC60335、GB4706.1、UL60335 | 家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求 |
| ● UL60950-1、GB4943、IEC60950-1 | 信息技术设备 |
| ● UL60065、GB8898、IEC60065 | 音频、视频及相似电子器械安全要求 |
| ● IEC61010、GB4793.1 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：
通用要求 |

技术规格

功能		技术指标
输出特性	输出电流 范围/分辨率/精度	3.0A~25.0A / 0.1A / $\pm(3\%st.+5dgt.)$
	电流频率 范围/精度	50Hz / 60Hz / $\pm 0.1\%$
	开路电压	<12V
	输出容量	200VA
参数设置	电阻上限设置 范围/分辨率	3.0A~10.0A: 1m Ω ~600m Ω /1m Ω 10.1A~25.0A: 1m Ω ~300m Ω /1m Ω
	电阻下限设置 范围/分辨率	0m Ω ~100m Ω / 1m Ω
	时间设置 范围/分辨率	1.0s~999.9s / 0.1s
参数测量	电流测量 范围/分辨率/精度	3.0A~25.0A / 0.1A / $\pm(3\%rdg.+5dgt.)$
	电阻测量 范围/分辨率/精度	0m Ω ~600m Ω / 1m Ω / $\pm(3\%rdg.+5dgt.)$ 3.0A~10.0A 0m Ω ~300m Ω / 1m Ω / $\pm(3\%rdg.+5dgt.)$ 10.1A~25.0A
	时间测量 范围/分辨率/精度	1.0s~999.9s / 0.1s / $\pm(1\%st.+0.1s)$
其它指标	外部接口	RS232 (选配: RS485), PLC
	使用环境	0°C~40°C, 20%RH~75%RH
	供电电源	AC220V, 50/60Hz
	净 重	9.9kg
	外形尺寸	300mm×88mm×380mm (W×H×D) 不含机脚, 机脚高度 15mm
	附 件	说明书 1 本, 电源线 (1.5 米) 1 根, 通讯线 (1.5 米) 1 根, 测试线 (1.5 米) 1 套