

RJ6970A 交流充电桩互操作测试仪



产品简介

RJ6970A 交流充电桩互操作测试仪以 STM 系列单片机为核心，采用直接采样和智能判别技术，使用 LCD 液晶屏显示，按键简单快捷，同时具有串行通信、参数报警、故障模拟等功能，可准确测量交流充电桩测试过程中的参数，也可根据国标要求对交流充电桩进行故障模拟。

主要特点

- 电参数超限报警功能，满足现场快速识别异常产品需求；
- 根据国标要求进行各种不同的故障模拟，对充电桩进行检测；
- RS232 或 RS485 串行通信口，轻松实现测试的自动化及数据传输；
- 选配遥控口（I/O）功能，实现报警信号输出。

技术规格

型号	RJ6970A
测量通道	单相
测量参数	交流电压、交流电流、CP 电压、CC 电阻、PWM 占空比
电压测量范围	AC: 20.0V~300.0V
电压测量精度	AC: $\pm(0.1\%rdg.+0.1\%f.s.)$
电流测量范围	AC: 2.0A~38.0A
电流测量精度	AC: $\pm(0.5\%rdg.+2dgt.)$
CP 电压测量范围	DC: 3.0V~14.0V
CP 电压测量精度	DC: $\pm(0.5\%rdg.+2dgt.)$
CC 电阻测量范围	100.0 Ω ~3600 Ω
CC 电阻测量精度	$\pm 3\%rdg.$
PWM 测量范围	0.0%~100.0%
PWM 测量精度	$\pm 0.5\%$
控制接口	开关量功能（选配）

全国服务热线：4008-515-616

青岛市城阳区龙飞路 38 号

官方网址：www.ruijie-ate.com

使用环境	0℃~40℃， 20%RH~75%RH
供电电源	AC 220V， 50/60Hz
净 重	5kg
外形尺寸	440mm×88mm×370mm（W×H×D）不含机脚，机脚高度 15mm
附 件	说明书 1 本，电源线（1.5 米）1 根，通讯线（1.5 米）1 根，接线端子 1 个