RJ35-SXX　多通道扫描单元

产品简介

RJ35-SXX 多通道扫描单元是满足多通道直流电阻测试需求和多通道电池的电阻电压测试需求的拓展模块，通过 RJ35 系列仪表控制，可实现对最多 540 通道的直流电阻测试或电池的电阻电压测试，提高了测试效率。最终测试结果可以直接从 RJ35 系列表头显示读取或 RS232 通信读取。

主要特点

- 单通道测试用时（含通道切换用时）最短 185ms；
- 具有总电压总电阻测试功能（31 通道以下）；
- 具有单体电压、单体电阻分析功能；
- 单台扫描单元最多可外接 108 个测试通道。

型号选择

功能	技术指标			
单通道对应最短测试时间（RJ3563）	超快速	快速	中速	慢速
	185ms	206ms	238ms	317ms
单通道对应最短测试时间（RJ3545）		快速	中速	慢速
		300ms	400ms	500ms
测试接线方式	四线制			
可支持通道数	1~540 通道（单台最大 108 通道，最大可 5 台串联）			
单通道最大耐压	150V			

触 发 源		手动触发、通讯触发
供电电源		AC100V~240V，50/60Hz
外观尺寸	小机箱 45 通道及以下	220mm×132mm×400mm（W×H×D）不含机脚，机脚高度 15mm
	大机箱 46 通道及以上	445mm×132mm×400mm（W×H×D）不含机脚，机脚高度 15mm
附 件		说明书 1 本，电源线（1.5 米），数量取决于机箱数，CN36 连接线（1.5 米），数量取决于机箱数，双绞测试线 2 根，D 型连接器 37P 直母焊线及金属壳，数量取决于通道数